TECHNISCHES DATENBLATT

FABRICS FOR COMPOSITES

Artikel: Style 240
Einstellung [Fd./cm]: 8,0/8,0
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: gewaschen

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Aramid	Aramid
Feinheit:	21,5 tex	21,5 tex

Technische Daten		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte 1) 3)	**Kette** **Schuss**	**g/cm³** **g/cm³**	1,45 1,45	+/- +/-	0,05 0,05
Feinheit 1)	**Kette** **Schuss**	**tex** **tex**	22 22	+/- +/-	2 2
Drehung 1)	**Kette** **Schuss**	**T/m** **T/m**		+/- +/-	
Einstellung	**Kette** **Schuss**	**Fd./10cm** **Fd./10cm**	8,0 8,0	+/- +/-	0,4 0,4
Flächengewicht		**g/m²**	36	+/-	2
Trockengewicht		**g/m²**	36	+/-	2
Feuchtegehalt		**%**	5,0		
Dicke 2)		**mm**	0,10	+/-	0,02
Breite		**cm**	nach Bestellung	+/-	1

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
2) Richtwert, nicht freigaberelevant
3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum	QM	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
20.06.13	i.A. St.Bohn	