


TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 240
Einstellung [Fd./cm]: 8,0/8,0
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: stuhrohr

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Kevlar® 49	Kevlar® 49
Feinheit:	21,5 tex	21,5 tex

Technische Daten		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
	Schuss	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	22	+/-	2
	Schuss	tex	22	+/-	2
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	8,0	+/-	0,4
	Schuss	Fd./cm	8,0	+/-	0,4
Flächengewicht		g/m ²	38	+/-	2
Trockengewicht		g/m ²		+/-	
Feuchtegehalt		%			
Dicke ²⁾		mm	0,10	+/-	0,02
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

2) Richtwert, nicht freigaberelevant

3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 21.01.2013	QM i.A. S.Büscher	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	----------------------	---