

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 281
Einstellung (Fd./cm): 6,5/6,5
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: gewaschen

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

<u>Konstruktion:</u>	Kette	Schuss
Material ¹⁾ :	Kevlar® 49	Kevlar® 49
Feinheit ¹⁾ :	127 tex	127 tex

<u>Prüfung:</u>		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
	Schuss	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	127	+/-	6
	Schuss	tex	127	+/-	6
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
	Schuss	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
Bindung			Leinwand		
Gewicht		g/m ²	170	+/-	4
Trockengewicht		g/m ²	168	+/-	4
Feuchtigkeitsgehalt		%	5,0	+/-	max.
Dicke ²⁾		mm	0,29	+/-	0,03
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

¹⁾ = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

²⁾ = Richtwert, nicht freigaberelevant

³⁾ = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkungen:

Datum	QS	
30.07.2009	Monika Dassel	Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.