

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 284
Einstellung [Fd./cm]: 6,5/6,5
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: gewaschen

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Aramid	Aramid
Feinheit:	127 tex	127 tex

Technische Daten	Norm		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}		Kette Schuss	g/cm ³ g/cm ³	n.G. n.G.	+/- +/-	n.G. n.G.
Feinheit ¹⁾		Kette Schuss	tex tex	127 127	+/- +/-	6 6
Drehung ¹⁾		Kette Schuss	T/m T/m		+/- +/-	
Einstellung	DIN EN 1049 T2 ⁴⁾	Kette Schuss	Fd./cm Fd./cm	6,5 6,5	+/- +/-	0,1 0,1
Flächengewicht	DIN ISO 12127 ⁴⁾		g/m ²	168	+/-	4
Trockengewicht	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		g/m ²	166	+/-	4
Feuchtegehalt	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		%	5,0		
Dicke ²⁾	DIN ISO 5084 ⁴⁾		mm	0,37	+/-	0,04
Breite	DIN EN 1773 ⁴⁾		cm	nach Bestellung	+/-	1
Gewichtsanteil			%	~		

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

2) Richtwert, nicht freigaberelevant

3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

4) in Anlehnung an DIN...

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 04.09.2017	QM	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	----	--