

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 335
Einstellung (Fd./cm): 7,0/7,0
Bindung: X-Köper 3/1
Ausrüstung: gewaschen

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

<u>Konstruktion:</u>	Kette	Schuss
Material ¹⁾ :	Kevlar® 49	Kevlar® 49
Feinheit ¹⁾ :	158 tex	158 tex

<u>Prüfung:</u>		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
	Schuss	g/cm ³	1,45	+/-	0,05
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	158	+/-	8
	Schuss	tex	158	+/-	8
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	7,0	+/-	0,4
	Schuss	Fd./cm	7,0	+/-	0,4
Bindung			X-Köper 3/1		
Gewicht		g/m ²	230	+/-	10
Trockengewicht		g/m ²	230	+/-	10
Feuchtigkeitsgehalt		%	5,0	+/-	max.
Dicke ²⁾		mm	0,45	+/-	0,05
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

¹⁾ = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

²⁾ = Richtwert, nicht freigaberelevant

³⁾ = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkungen:

Datum	QS	
04.08.2009	Monika Dassel	Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.