

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 428
Einstellung (Fd./cm): 3,5/3,5
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: stuhrohr

suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
 CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61

<u>Konstruktion:</u>	Kette	Schuss
Material ¹⁾ :	Carbon 6K	Carbon 6K
Feinheit ¹⁾ :	400 tex	400 tex

<u>Prüfung:</u>		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm ³	n.G.	+/-	n.G.
	Schuss	g/cm ³	n.G.	+/-	n.G.
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	400	+/-	20
	Schuss	tex	400	+/-	20
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuss	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	3,5	+/-	0,2
	Schuss	Fd./cm	3,5	+/-	0,2
Bindung			Köper 2/2		
Gewicht		g/m ²	285	+/-	10
Trockengewicht		g/m ²	285	+/-	10
Feuchtigkeitsgehalt		%	0,5	+/-	max.
Dicke ²⁾		mm	0,47	+/-	0,05
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

¹⁾ = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

²⁾ = Richtwert, nicht freigaberelevant

³⁾ = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkungen:

Datum	QS	
10.08.2009	Monika Dassel	Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.