interglas porcherindustries
suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch
CH-3312 Fraubrunnen 031 763 60 60 Fax 763 60 61
porcherindustries Germany GmbH

# GLASFILAMENTGEWEBE für die ELEKTRONIKINDUSTRIE

## PRODUKTSPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| **International-Style** | **106** |
| **Qualitäts-Nummer** | 02034 |
| **Finish/Ausrüstung** | FE800 |

| | Einheit | | Toleranz | Prüfnorm |
|---|---|---|---|---|
| **Bindung** | | Leinwand | | ISO 9354 |
| **Flächengewicht** | g/m² | 25,0 | ± 5% | DIN EN 12127 |
| **Garn** | tex | | | EN 12654-3 |
| Kette | | EC5-5,5 | | |
| Schuß | | EC5-5,5 | | |
| **Fadendichte** | | | | DIN EN 1049 |
| Kette | Fd/cm | 22,0 | ± 5% | |
| Schuß | Fd/cm | 22,0 | ± 5% | |
| **Reisskraft** | | | | ASTM D 4029 |
| Kette | N/cm | 25 | | |
| Schuß | N/cm | 25 | | |
| **Finishgehalt** | % | 0,08 - 0,28 | | DIN ISO 1887 |
| **Dicke (Richtwert)** | mm | 0,030 | | ASTM 1777 |

**Bemerkung**

Die o.g. Daten beschreiben technische Belange nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen weder Qualitätsmerkmale dar noch entbinden sie von der Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit unseren Geweben. Änderungen sind vorbehalten.

Porcher Industries Germany GmbH, Benzstraße 14, D-89155 Erbach, Telefon +49 (0)7305 / 955-424, Fax +49 (0)7305 / 955-511