

TECHNISCHES DATENBLATT

Produktname: NAUTICO UNTERWASSERKUPFERBRONZE

Produktinhalt: 1 Komponenten Kupfer / Unterwasserantifouling

Eigenschaften:

- Farbton: kupfer
- Oberfläche: glänzend
- Dichte: 1,362 g/cm³
- Festkörper: 69%
- Beschichtungsstärke: Nass (WTF) 180 µ
- Beschichtungsstärke: Trocken (DFT) 120 µ

Produktbeschreibung: Kupferfarbenes 1- Komponenten Antifouling. Gibt dem Schiffsrumpf eine einwandfreie, glatte und bewuchsverhindernde Schutzschicht.

Einfaches Auftragen.

Applikationsprozess: Anwendungsbereich: Geeignet für Holz im Unterwasserbereich

Verarbeitungsmethoden: Verdünner: Solventnaphta / Terpentinersatz

Mischung: keine, 1- Komponenten System

Anwendungszeit: keine, da 1- Komponenten System

Applikation: Verarbeitungsmethode: Pinsel oder Roller.

Spritzparameter: Keine

Aushärtezeit: Handtrocken: 4 Stunde bei 20 Grad / 8 Stunden bei 10 Grad
Schleifbar: 6 Stunden bei 20 Grad / 12 Stunden bei 10 Grad
Durchgehärtet: 12 Stunden bei 20 Grad / 24 Stunden bei 10 Grad

Nächste Schicht: 12 Stunden 20 Grad / 24 Stunden 10 Grad.
Muss mit 240 – 400 zwischengeschliffen werden. / nass

Theor. Ergiebigkeit: ca. 10 m² bei einer Beschichtungsstärke von 60 µ

Vorbehandlung: Salz und andere Verschmutzungen mit Frischwasser entfernen. Oberfläche entfetten, mit Schleifpapier 220 – 280 schleifen. Staub entfernen und nochmals entfetten.

Sicherheit: Bitte beachten Sie:
Für gute Belüftung sorgen.
Es wird empfohlen die Augen und die Haut zu schützen.
Keine offenen Flammen verwenden.
Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen.
Minimale Temperatur 10 Grad.

Vorsichtsmassnahmen: Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten, entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

Haltbarkeit: 24 Monate

Alle Angaben basieren auf intensiver Forschung und Erfahrung vieler Jahre. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Bei unsachgemässer Verwendung übernimmt die Firma Anwander Vertriebs GmbH keine Haftung.