

SCHEDA TECNICA

Nome prodotto: VERNICE AL RAME NAUTICO PER PARTI IMMERSE

Prodotti contenuti: Vernice antivegetativa monocomponente al rame per parti immerse

Caratteristiche:

- Colore: rame
- Superficie: lucida
- Densità: 1,362 g/cm³
- Corpi solidi: 69 %
- Spessore strato: umido (WTF) 180 µ
- Spessore strato: asciutto (DFT) 120 µ

Descrizione del

prodotto: Vernice antivegetativa monocomponente di color rame Genera uno strato protettivo, liscio e antivegetativo sulla chiglia dell'imbarcazione.
Semplicità di applicazione.

Processo di

applicazione: Campo di applicazione: Adatto per parti immerse in legno

Metodi di lavorazione: Diluente: nafta per solventi / terpentina

Miscela: nessuna, sistema monocomponente

Tempo di applicazione: nessuno, sistema monocomponente

Applicazione: Metodo di lavorazione: pennello o rullo.

Parametri di

spruzzatura: nessuno

Tempo di indurimento: Asciutto al tatto: 4 ore a 20 gradi / 8 ore a 10 gradi

Levigabile: 6 ore a 20 gradi / 12 ore a 10 gradi

Indurito: 12 ore a 20 gradi / 24 ore a 10 gradi

Successivo strato: 12 ore a 20 gradi / 24 ore a 10 gradi.

Deve essere levigato con grana 240 – 400. / umido

Resa teorica: circa 10 m² con strati di spessore 60 µ

Pretrattamento: Eliminare il sale e le altre impurità con acqua dolce. Sgrassare la superficie, levigare con carta vetrata 220 – 280. Asportare la polvere e sgrassare nuovamente.

Sicurezza: Attenersi alle seguenti condizioni:

Aerare bene l'ambiente.

Proteggere gli occhi e la pelle.

Non utilizzare fiamme libere.

Pulire gli attrezzi subito dopo l'utilizzo.

Temperatura minima 10 gradi.

Misure precauzionali: Indicazioni sull'utilizzo sicuro dei nostri prodotti sono contenute nella scheda sulle disposizioni di sicurezza vigenti.

Immagazzinaggio: Chiudere bene i prodotti prima di immagazzinarli. Tenerli lontano da fuoco, fonti di calore e luce solare. Chiudere i contenitori immediatamente dopo l'utilizzo.

Conservabilità: 24 mesi

Tutti i dati si basano su approfondite ricerche e su pluriennale esperienza. I nostri prodotti sono sottoposti a costanti controlli di qualità. Per utilizzi impropri la ditta Anwander Vertriebs GmbH non si accolla alcuna responsabilità.