AIRTECH EUROPE Sarl

ZI Haneboesch
L-4562 Differdange
LUXEMBOURG

Telefon : +352 58 22 82 1
Fax : +352 58 49 35

E-mail : sales@airtech.lu
Web-Seite : www.airtech.lu

DATENBLATT

GS 213

Das Standard-Vakuumdichtband für Metall- und Compositevorrichtungen

BESCHREIBUNG

GS 213 ist weltweit als Arbeitspferd der Composite- und Klebeindustrie anerkannt. Es hat eine exzellente Klebkraft und läßt sich ebenso gut wieder entfernen. Es ist einsetzbar bis zu 204 °C.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grauweiß
Maximale Gebrauchstemperatur	204 °C
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerbedingungen	22 °C Nicht tiefkühlen Vakuumdichtband muss flach liegend im Originalkarton gelagert werden.

ABMESSUNGEN

Dimensions	Verpackung	Bemerkungen
1/8 Zoll x 1/2 Zoll x 25 Fuß 3 mm x 12 mm x 7,5 m	40 Rollen / Karton	Möglich als "Double Track™", 2 Streifen mit 1/2" breites Band parrallel auf einer Rolle
1/8 Zoll x 3/4 Zoll x 25 Fuß 3 mm x 19 mm x 7,5 m	28 Rollen / Karton	Möglich als "Double Track™", 2 Streifen mit 1/2" breites Band parrallel auf einer Rolle

BEMERKUNGEN

Zum sauberen Entfernen wird empfohlen, das Dichtband erst von der Form abzuziehen, wenn es auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

As the conditions or methods of use, including storage, are beyond our control, Airtech Europe does not assume any responsibility for the performance of this material for any particular use. The material is sold "as is". Airtech Europe disclaims, and buyer waives, any and all implied warranties, including without limitation the implied warranties of merchantability and of fitness for particular use. The information contained herein represents typical properties and should not be used for specification purposes. This translation is provided for your convenience only. The official language is English and the official law is Luxembourg.