

TECHNISCHES DATENBLATT



suter-kunststoffe ag
swiss-composite.ch

Artikel: Style 452-5
Einstellung [Fd./cm]: 5,0/5,0
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: einseitig schiebeverfestigt

Konstruktion:	Kette	Schuss
Material:	Carbon WL 8.3611	Carbon WL 8.3611
Feinheit:	200 tex	200 tex

Technische Daten	Norm		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}		Kette Schuss	g/cm ³ g/cm ³	n.G. n.G.	+/- +/-	n.G. n.G.
Feinheit	DIN 53830 T3 ⁴⁾	Kette Schuss	tex tex	200 200	+/- +/-	10 10
Drehung ¹⁾		Kette Schuss	T/m T/m		+/- +/-	
Einstellung	DIN EN 1049 T2 ⁴⁾	Kette Schuss	Fd./cm Fd./cm	5,0 5,0	+/- +/-	0,2 0,2
Flächengewicht	DIN ISO 12127 ⁴⁾		g/m ²	217	+/-	11
Trockengewicht	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		g/m ²		+/-	
Feuchtegehalt	DIN EN ISO 3344 ⁴⁾		%			
Dicke ²⁾	DIN ISO 5084 ⁴⁾		mm		+/-	
Breite	DIN EN 1773 ⁴⁾		cm	nach Bestellung	+/-	1
Gewichtsanteil			%	~		

1) oder n.G.: nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

2) Richtwert, nicht freigaberelevant

3) wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

4) in Anlehnung an DIN...

mit EP-Binder Auftrag 10-15 g/m²

Bemerkung:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

Datum 23.06.2020	QM	Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst
---------------------	----	--