



MSV

DESCRIPTION

Ce film **ETFE230** (famille des polymères fluorés) non perforé est utilisé comme film démoulant. Il confère à la pièce un état de surface brillant. Compte tenu de son élasticité, il peut s'utiliser sur des pièces à faibles développés. Facile à mettre en œuvre il est utilisable une seule fois. **Il est démoulant avec tous les types de résines et ne contamine pas : le film ETFE est autodémoulant.**

ETFE230 s'utilise généralement dans les procédés de moulage sous vide des préimprégnés.

Ce film possède de très bonnes capacités de démoulage, et permet d'obtenir des pièces d'aspect brillant. Bonne stabilité thermique.

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine.

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Couleur	Épaisseur*	Poids	Temp. max. d'utilisation	Conditionnement
ETFE polymère fluoré	Bleu-rouge*	15 µ	26 g/m ²	230°C	Rouleau
		20 µ	35 g/m ²		

*Autres épaisseurs et couleurs disponibles sur demande.

Aspect	Longueur	Largeur standard	Élongation à la rupture		Résistance à la rupture	
			MD	TD	MD	TD
Faces lisses	150 m	1,50 m	350 %	350 %	48 MPa	48 MPa